

## Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Deluxe



### Beschrijving

Café crema, espresso, latte macchiato en meer dan 30 andere koffiespecialiteiten - de KV1 Deluxe maakt het mogelijk. De krachtige verwarmingselementen en de melktemperatuursensor zorgen voor de ideale temperatuur van de dranken. Met de gelijktijdige uitgifte van water en koffie wordt de doorlooptijd met name bij de bereiding van Americano verkort. De uitrusting van de Deluxe wordt afgerond door het prachtige intuïtieve touch-display - Het hoogste koffiegenot gewoon met een druk op de knop.

### Kenmerken

- Materiaal: Kunststof
- Kleur: Zilver  
Zwart
- Controlelampje: Aan/Uit
- Besturingssysteem: Android
- Koffiebereidingsgroep(en): 1
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Videoweergave: 1 video voor alle processen selecteerbaar  
Individueel bespeelbaar via USB  
Tijdens de koffiebereiding en in pauzes
- Belangrijke aanwijzing: Als het volautomatische koffiezetapparaat goed onderhouden wordt, kan er in het algemeen van worden uitgegaan dat de volgende slijtdelen tot de opgegeven afnamehoeveelheid drank meegaan  
Brouwinstallatie: 50.000 afnames  
Uitval van deze slijtdelen na het bereiken van de betreffende afnamehoeveelheid vormt geen defect van de volautomatische koffiemachine.

► Ga verder op de volgende pagina



- Capaciteit max.: 80 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes)
- Snelle doorloop van von Americano (gelijktijdige uitgifte van koffie en water)
- Inhoud restreservoir: ca. 50 koppen



- 1 bonenreservoir (1.000 g)
  - ✓ Afsluitbaar
  - ✓ Gereedschapsloos uitneembaar



- 30 vooraf ingestelde programma's, individueel overschrijfbaar
  - ✓ Andere programma's programmeerbaar
- Kopjester
- Warmwaterfunctie
- Warme melkfunctie
- Ontkalkingssignaal



- Melkopschuimer
  - ✓ Melktemperatuursensor aan het apparaat voor optimale stoomtoevoeging

## Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Deluxe



- Belangrijke aanwijzing: Dit volautomatisch koffiezetapparaat bevat slijtdelen  
Pomp, Drainageklep, maalmechanisme en afdichtingen: 25.000 afnames
- Videoweergave: Tot 10 video's kunnen worden opgeslagen
- Belangrijke aanwijzing: Vanaf een waterhardheid 5 °dH adviseren wij uitdrukkelijk de voorschakeling van een geschikte waterontharder  
Vanaf een waterdruk van 3 bar is een drukregelaar vereist
- Uitvoering: Volautomatisch
- Minimaal te bereiden hoeveelheid: 15 ml
- Ontworpen voor: 100 kopjes / dag
- Eigenschappen: Gelijktijdige uitgifte van koffie en water mogelijk (Americano)  
Bonenreservoir zonder gereedschap uitneembaar  
Krachtige verwarming: 2 x 1.400 W  
Watertank met greep  
Grondplaat met uitsparing voor het automatisch uitwerpen van afval
- Inclusief: 1 melkslang, 50 cm  
1 watertoevoerslang, 150 cm  
1 universele sleutel
- Capaciteit max.: 80 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes)  
60 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 1 kopjes)
- Inclusief: 1 waterafvoerslang, 200 cm
- Vermogen: 3,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Aantal bonencontainers: 1
- Inhoud bonenreservoir: 1 x 1.000 g
- Bonen-/toppingcontainer afsluitbaar: Ja
- Bonen-/toppingreservoirs afneembaar: Ja
- Kopjester: Per programma en in totaal
- Ontkalkingssignaal: Ja
- Vulstandindicator: Ja
- Besturing: Touch
- IoT-geschikt: -
- Instelmogelijkheden: Melkhoeveelheid  
Drankennamen  
Maalgraad 5-traps  
Waterhoeveelheid  
Videoweergave  
Koffiedosering  
Bedienersmodus (standaard, zelfbedieningsmodus, professionele modus)  
Vorbereidingshoeveelheid  
Watertemperatuur (via thermoblock tot 95 °C)
- Watervoorziening: Watertank  
Watertoevoer via extern reservoir  
3 opties  
Vaste wateraansluiting  
Vaste wateraansluiting 1/2"
- Wateraansluiting: 6 liter
- Inhoud watertank: Ja
- Watertank afneembaar: Nee
- Melkreservoir: Extern via slang
- Melktoevoer: Automatische regeling van de doorstroomhoeveelheid (temperatuurregeling)
- Programma's: Programmering beveiligd met wachtwoord  
Andere op te slaan zonder beperkingen  
30, vooraf ingesteld, individueel overschrijfbaar
- Warmwaterfunctie: Ja
- Warme-melk-functie: Ja
- Maalinstallatie: Conische maalinstallatie
- Materiaal maalinstallatie: Staal
- Druksysteem: Zuigerdruk
- Pompdruk: 19 bar
- USB-aansluiting: Ja

► Ga verder op de volgende pagina

## Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Deluxe

- Melkopschuimer: Ja  
Temperatuursensor aan het apparaat voor optimale stoomtoevoeging
- Uitloop in hoogte verstelbaar: 75 - 155 mm
- Reinigingsprogramma: Ja  
Geheugen van de reinigingscycli  
Onderhoudsinfo  
Foutmeldingen  
Geluidsniveau  
Status  
Reclamevideo's individueel programmeerbaar  
Programma  
Grootte: 10,1 inch
- Automatische uitschakeling: Ja
- Inhoud restreservoir: Circa 50 kopjes
- Restreservoir geschikt voor de vaatwasser: Ja
- Optie voor gemalen koffie: Koffie per kopje  
Handmatig 5 - 14 g
- 2-kops-functie: Ja
- Afmetingen: B 370 x D 535 x H 625 mm
- Gewicht: 20,4 kg



## Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Deluxe Ergänzungsprodukte

### Melkkoelkast KV9L



- Materiaal: Plaatstaal  
Glas
- Materiaal binnenwerk: Kunststof
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Slangdoorvoeren zijn bij de levering gesloten
- Inhoud: 9 liter
- Interne Afmetingen: B 160 x D 190 x H 280 mm

Art.-Nr 190089

GTIN 4015613831480

### Kopjesverwarmer TA1440



STAINLESS  
STEEL



- Afmetingen opstelvlak: B 285 x D 335 mm
- Hoogte inwendig, elk: 180 mm
- Vermogen: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 60 °C
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Roestvrij staal

Art.-Nr 103079

GTIN 4015613756837

### Kopjeswarmer TA720



STAINLESS  
STEEL



- Vermogen: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Opnamecapaciteit koppen max.: 72
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Temperatuurbereik tot: 60 °C
- Eigenschappen: Met legvlak, afmetingen: b 250 x d 250 mm

Art.-Nr 103076

GTIN 4015613708867

### Kopjesverwarmer 48 kopjes, CNS



STAINLESS  
STEEL



- Diameter koppen max.: 90 mm
- Vermogen: 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 45 °C
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Eigenschappen: 4 bakken voor theelepels, afneembaar  
Met draaibare sokkel
- Opnamecapaciteit koppen max.: 48

Art.-Nr 103067

GTIN 4015613469218

## Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Deluxe Ergänzungsprodukte

### Waterfiltersysteem K1600L EW



- Prestatiecapaciteit: 1.600 liter / bij 10 ° CH (carbonaathardheid)
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Uitvoering: Wegwerpsysteem  
Voor horizontale en verticale inbouw
- Eigenschappen: -
- Wateraansluiting: 1/2"

Art.-Nr 109881  
GTIN 4015613630731

### Waterfiltersysteem K3600L



- Wateraansluiting: 3/8"
- Waterdruk: 3 bar
- Kleur: Wit
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Ontworpen voor: Koffiemachines  
Combi-steamers

Art.-Nr 109847  
GTIN 4015613743899

### Drukregelaar



- Materiaal: Messing  
Verchroomd
- Belangrijke aanwijzing: -
- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Aansluiting: 3/4"
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Ingangsdruk max.: 16 bar

Art.-Nr 533051  
GTIN 4015613468617

### Wateronthardersysteem TKD 13400 FB



- Onzilttype: Gedeeltelijke onziltting
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof  
Glasvezelversterkt
- Kraan voor monsterneming: Ja
- Kleur: Blauw
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 109878  
GTIN 4015613681597

## Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Deluxe Ergänzungsprodukte

### Reinigungstabletten KV-20



- Besteleenheid: 1 verkoopdisplay (20 verkoopverpakkingen)
- Ontworpen voor: Koffiemachines  
Volledig automatische koffie machines  
Thermoskannen  
Espressomachines
- Inhoud: 20 x 2 blister à 10 reinigingstabletten
- Uitvoering: Tabletform

Art.-Nr 173283  
GTIN 4015613767949

### Melkleidingreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Volledig automatische koffie machines
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 11
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja

Art.-Nr 173282  
GTIN 4015613767932

### Waterfilter KV1



- Materiaal: Kunststof
- Eigenschappen: Instelbare filtervervangingsindicator  
Beschermt de machine tegen verkalking en gevolgschade  
Verwijdert chloor en verbetert de smaak  
Behoud van een essentieel resterend mineraalgehalte

Art.-Nr 109865  
GTIN 4015613747798