



Wagen

Paginacatalogus : 983-Ed8

Paginapromo : 69-Pr23-24

temperatuurbewoud van de maaltijden, 20 GN 2/1 CCE20-DG

Beschrijvingen

mm (B x D x H)	799 x 876 x 1640
T°	0° +90°
kW	2
Spanning	230/1N 60HZ
Brutogewicht (kg)	169 kg
Inhoud (m ³)	1.15 m ³

Productgegevens

- Kapaciteit 20 niveaus GN 2/1 (of 40x GN 1/1).
- Roestvrijstalen austenitische constructie (voedsel).
- Wanden en deur gemaakt van dubbel-geïnjecteerde prey (polyurethaan hoge dichtheid CFK-vrij).

- Deuropening op 120°, met een verticale vergrendeling voorzien van een sleutelcode, met een afdichting in het deurkozijn, gemakkelijk vervangbaar zonder gereedschap.
- Scharnieren met stop op 100°, sluiting met automatische recall, voor het vermijden van warmteverlies.
- Kan worden gebruikt voor GN 2/1 of GN 1/1 met 60 mm tussenruimte.
- Verwarming door middel van verwarmingselementen en geforceerde lucht, homogene temperatuur dankzij een interne ventilator.
- Uitgerust met 4 wielen Ø 160 mm in roestvrij staal, waarvan 2 met rem, draaibaar en geluidsdempend.
- Rondomlopende stootbumper met versterkte hoeken, zeer bestendig en niet-markerend.
- Zeer sterke zijhendels, eenvoudige bediening.
- Luchtbevochtiger, waterreservoir met overloopbeveiliging.
- Geïntegreerd bedieningspaneel, digitale display.
- Elektronische regeling van 30 tot 90°C.
- NB: roestvrijstalen roosters en GN niet inbegrepen.