



## Wagen

Paginacatalogus : 983-Ed8

Paginapromo : 69-Pr23-24

## temperatuurbewoud van de maaltijden, 10 GN 2/1

CCE10-DG

### Beschrijvingen

mm (B x D x H)	799 x 876 x 1190
T°	0° +90°
kW	2
Spanning	230/1N 60HZ
Brutogewicht (kg)	114 kg
Inhoud (m <sup>3</sup> )	0.85 m <sup>3</sup>

### Productgegevens

- Kapaciteit 10 GN 2/1 niveaus (of 20x GN 1/1).
- Bovenste deel voorzien van RVS galerie aan de 3 zijden.
- Roestvrijstalen austenitische constructie (voedsel).
- Wanden en deur gemaakt van dubbel-geïnjecteerde prey (polyurethaan hoge dichtheid CFK-vrij).

- Deuropening op 120°, met een verticale vergrendeling voorzien van een sleutelcode, met een afdichting in het deurkozijn, gemakkelijk vervangbaar zonder gereedschap.
- Scharnieren met stop op 100°, sluiting met automatische recall, voor het vermijden van warmteverlies.
- Kan worden gebruikt voor GN 2/1 of GN 1/1 met 60 mm tussenruimte.
- Verwarming door middel van verwarmingselementen en geforceerde lucht, homogene temperatuur dankzij een interne ventilator.
- Uitgerust met 4 wielen Ø 160 mm in roestvrij staal, waarvan 2 met rem, draaibaar en geluidsdempend.
- Rondomlopende stootbumper met versterkte hoeken, zeer bestendig en niet-markerend.
- Zeer sterke zijhendels, eenvoudige bediening.
- Luchtbevochtiger, waterreservoir met overloopbeveiliging.
- Geïntegreerd bedieningspaneel, digitale display.
- Elektronische regeling van 30 tot 90°C.
- NB: roestvrijstalen roosters en GN niet inbegrepen.